



C-PUMA

Master



CA-1

C-SMART-I  
Pilot



C-FILL

Mini



DB686  
Swift



Ultra  
Smart



# موتور الکترونیک ۵ کاره مدل C-PUMA Master



## موتور الکترونیک ۵ کاره

C-PUMA Master مدل

ویژگی ها:

- تراش دندان و روکش با آنگل نوری دورقرمز ۱:۵ (همراه دستگاه)
- جراحی با اضافه کردن هندپیس مستقیم
- استفاده در امور لابراتواری
- اتصال آنگل ۱:۱ جهت پالیش و برداشت پوسیدگی
- قابلیت اتصال به یونیت بدون نیاز به تکنسین
- قابلیت کنترل سرعت موتور با پدال یونیت (سنسور حساس به فشار هوا)
- حداقل قدرت ۱۵ برابر توربین
- فایبراپتیک
- دارای موتور براشلس با سرعت ۲۰۰۰۰۰۰
- سیستم آب از داخل
- سیستم خنک کننده اتوماتیک میکروموتور
- دارای دو سال گارانتی

قابلیت استفاده با انواع آنگل ها و هندپیس مستقیم



ویژگی های موتور اندو:

- اندو روتاری با آنگل ۱:۶ (همراه دستگاه)
- دارای قابلیت Reciprocal و Auto-Reverse
- قابلیت کار کردن با انواع فایل های روتاری
- گشتاور قابل تنظیم از ۰/۶ الی ۵ N/cm
- سرعت گردش قابل تنظیم از ۲۵۰ الی ۱۲۰۰ دور در دقیقه



- حداکثر گشتاور : ۱/۵ نیوتون بر سانتی متر

- دارای صفحه نمایشگر تمام لمسی و ۴۸۰\*۸۰۰ پیکسل

- دارای ۷ برنامه داخلی و قابلیت تنظیم پارامترها در هر برنامه به صورت جداگانه

- قابلیت کالیبراسون خودکار

- قابلیت جاکردن و اتوکلاو میکروموتور

- دارای دو عدد آنگل ۵:۱ نوری و ۶:۱ روتاری داخل پک دستگاه



قابلیت حرکت رسپیروکال قابل تنظیم


# سیستم آچوریشن مدل Vertical | C-FILL MINI



C-FILL Mini



تیپ با قطر فقط  $0.35\text{mm}$   
پک کردن کاتال از عمق  $3\text{mm}$  هیلیکتری ایگن



قابلیت چرخش  $180^\circ$  درجه هد در هر دو جهت



دارای صفحه نمایشگر در هر دو سمت دستگاه  
برای دندانپزشکان راست دست و چپ دست



هدیبیس ارگونومیک  
استند دارای نشانگر وضعیت شارژ

# سیستم آپوریشن Vertical

## C-FILL مدل

### C-FILL mini Fill type

#### ویژگی ها:

- جهت پرکردن کانال به وسیله گوتا باز
- دارای ۴ عدد سری خم شونده
- دارای آچار مخصوص خم کردن
- دارای ۴ درجه حرارتی : ۱۵۰ / ۱۸۰ / ۲۰۰ / ۲۳۰ درجه سانتی گراد
- دارای دو عدد روكش سیلیکونی قابل اتوکلاو
- دارای ۲ سال گارانتی



مدت زمان گرم شدن:  
۱۵ ثانیه برای رسیدن دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد



طراحی جدید هندپیس جهت  
ذروج گوتا خودکار

دارای سیستم خنک کننده خودکار  
تا دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد با قرارگیری بر روی پایه

### C-FILL mini Pack type

#### ویژگی ها:

- دارای ۴ درجه حرارتی : ۱۵۰ / ۱۸۰ / ۲۰۰ / ۲۳۰ درجه سانتی گراد
- دارای کلید Start دوطرفه راست دست و چپ دست
- دارای ۵ عدد سری قابل اتوکلاو
- دارای سیستم ذخیره انرژی
- دارای ۲ سال گارانتی



قابلیت چرخش تیپ جهت دسترسی راحت



مدت زمان گرم شدن:  
 فقط ۰.۵ ثانیه برای رسیدن به دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد


#### آلارم هوشمند

دارای هشدار میوتی جهت خاموش شدن  
خودکار دستگاه بعد از ۴ ثانیه



#### کنترل دقیق دما

کمترین وزن نوسان دما جهت برش و پک کردن  
گوتا خودکار



Heat plunger		
Size	Color code	Taper/Size
#XF	Green	0.02#35
#F	White	0.02#45
#FM	Yellow	0.04#50
#M	Red	0.06#55
#ML	Red	0.08#55



Gauge	Diameter	Length
23ga	0.65mm	23mm
23ga	0.65mm	23mm
25ga	0.55mm	23mm
25ga	0.55mm	23mm



# ايريكيشن التراسونيك مدل Ultra Smart



## ایریگیشن التراسونیک (اکتیواتور)

مدل Ultra Smart

ویژگی ها:


- دارای LED
- دارای ۳ تیپ متفاوت قابل اتوکلاو
- قابلیت خم کردن نوک توسط کاربر با آچار مخصوص
- دارای سیستم هشدار در صورت اتصال نامناسب نوک
- نوک های کوچک با آلیاژ تیتانیوم (انتقال موثر التراسونیک و امن تر)
- توقف خودکار بعد از ۲۰ ثانیه برای امنیت بیشتر کاتال ریشه
- نوک ها و روکش های محافظ قابل اتوکلاو
- فرکانس ۳۸ کیلوهرتز
- تنظیم خودکار فرکانس در حین درمان
- دارای ۲ سال گارانتی



آچار محدود کننده نیرو  
ایمنی و راحتی بیشتر



لایت کیور دو کاره مدل DB686 Nano



# لایت کیور دو کاره

DB686 Nano مدل




## ویژگی ها:

- دارای مد تشخیص پوسیدگی
- دارای عینک مخصوص مد تشخیص پوسیدگی
- دارای ۴ عدد LED
- شدت نور:  $2000 \text{ mw/cm}^2$
- وزن فقط ۷۵ گرم
- چرخش ۳۶۰ درجه هد
- دارای ۲ عدد باتری
- دارای ۳ عدد لایت کارد نسل جدید
- طراحی لنز به خصوص و درنتیجه خروجی نور یکنواخت تر
- فوکوس نور دقیق
- قابلیت استفاده ۲۰۰ بار از هر باتری در حالت ۱۵ ثانیه
- دارای ۲ سال گارانتی

دارای تستر شدت اشعه




دارای بدنه تمام فلزی و بادوام  
بسیار سبک و ظرفی (قطر  $5/16$  میلی متر)



عمق نفوذ تا ۸ mm و کیور تمام نقاط



محدوده تابش گستردگی (mm) ۱۰  
برای پوشش کامل سطح درمان




طول موج گستردگی ۳۸۰ تا ۵۲۰ نانومتر  
مناسب برای اکثر رزین های موجود

## تشخیص پوسیدگی:

طول موج: ۳۸۰ تا ۴۲۰ نانومتر  
شدت نور:  $280-40 \text{ mw/cm}^2$


قابلیت کیور یکنواخت کامپوزیت  
حتی خارج از نقطه مرکزی تابش



Green:Healthy



Red:Bacterial dentin



# لایت کیور توربو مدل Swift DB686



قوی ترین لایت کیور موجود در بازار  
(شدت ۳۸۰۰ mw/cm<sup>2</sup>)


## Db686 Swift مدل

## لایت کیور توربو



ویژگی ها:

- طراحی ظریف و سبک (وزن ۸۴/۷ گرم)
- طراحی بدنه به صورت زاویه دار و ارگونومیک
- دارای لامپ LED ارتقا داده شده و قدرمند برای استفاده دندانپزشکی
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه هدایت جبهت دسترسی راحت به بخش های مختلف دهان بیمار
- قابلیت تنظیم ای ۸ سیکل ارتدنسی
- دارای تراشه جریان ارتقا یافته جبهت کنترل دقیق ترشیت نور خروجی
- باقی با عمر و توان بالا
- ( قابلیت استفاده ۸۷۵ بار در حالت Soft Up Mode 10s )
- قابلیت فوق العاده ارتدنسی ثابت و بدون کاهش
- دارای ۲ سال گارانتی



محدوده تابش گسترده (mm)  
برای پوشش کامل سطح درمان  
عمق نفوذ تا mm ۸ و کیور تمام نقاط

Soft up mode:  
شدت نور : mw/cm<sup>2</sup> ۱۰۰۰  
زمان کار : ۰/۱۵-۰/۵ ثانیه

High power mode:  
شدت نور : mw/cm<sup>2</sup> ۲۳۰۰  
زمان کار : ۰-۵ ثانیه

فوکوس نور دقیق

Orthodontic mode:  
شدت نور : mw/cm<sup>2</sup> ۳۸۰۰  
زمان کار : ۱-۸ بار

# سند بلاستر مدل CA-1 |



## ویژگی ها:

- استفاده برای حذف سریع چسبنده های سرسخت روی سطح تحت درمان (ذرات آلمینیوم اکساید سفید با اندازه ذرات ۹۰ میکرون)
- برای آماده سازی سطح روش های فلزی و غیرفلزی قبل از اتصال (ذرات آلمینیوم اکساید سفید با اندازه ذرات ۵۰ میکرون)
- برای پالیش سطوح (ذرات آلمینیوم اکساید سفید با اندازه ذرات ۲۷ میکرون)
- طراحی ظرف هندپیس جبک کاربری راحت و آسان
- قابل استفاده به صورت خشک و مرطوب
- فشار هوا در قسمت پشتی:  $0.6 - 0.9$  MPa
- دارای سیستم ضد رطوبت پودر برای محفظه پودر
- کیفیت و طراحی بهتر نازل (فلز تنگستن)
- دارای یک سال گارانتی



طراحی ارگونومیک  
جبک سهولت استفاده با انگشت اشاره




هد با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه  
و جداسازی جبک تمیزکردن آسان



مخلوط چند نقطه ای منحصر به فرد  
آب و هوا در خارج، اثر بهتر و  
 مقاومت بهتر در برابر رطوبت



در دو مدل چهارسوراخ و دو سوراخ



**Negative pressure balance design**  
Effectively prevent sand powder  
from getting damp

# اپکس روتاری مدل C-SMART-I PILOT



Powerful Bluetooth  
Stronger connection  
10m effective distance

## اپکس روتاری

### C-SMART-I PILOT مدل



#### ویژگی ها:

- استفاده همزمان اپکس و روتاری به صورت بی سیم
- ارسال فرکانس اپکس از طریق هندپیس
- دارای ۳ مود کاری
- دارای آنگل فایبر اپتیک پوش باتن (قابل اتوکلاو)
- قابلیت Auto Apical Action و Reciprocating و Autorevers
- قابلیت تغییر برنامه از روی هندپیس
- دارای ۲ سال گارانتی

## Smart Pilot Function

قابلیت تعیین حالت Forward و Revers از روی هندپیس

قابلیت تنظیم زاویه حرکت رسیپروکال

قابلیت تغییر برنامه از روی هندپیس

دارای LED داخلی

قابلیت چرخش ۳۰۰ درجه آنکل

دارای هشدار صوتی

قابل اتوکلاو در دمای ۱۳۵ درجه سانتی گراد

ویژگی ها:

- دارای صفحه نمایش بر روی هندپیس با قابلیت چرخش نمایشگر برای دندانپزشکان راست دست و چپ دست
- قابلیت Reciprocating (Reverse و Forward ۱۵۰ درجه و ۳۰ درجه)
- دارای Auto-Reverse
- دارای ۵ حافظه قابل تنظیم
- حالت کالیبراسون خودکار
- دارای ۲ سال گارانتی



Reciprocation



Non-contact recharge design



گشتاور از ۰/۶ تا ۳/۹ Ncm  
سرعت از ۱۲۵ تا ۶۲۵ rpm

